



## 规格参数

型号	PTDKIHSL200
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/2.8" 英寸SONY 低照度 CMOS 传感器
水平分辨率	200万像素
视频编码格式	H.264/H.264+/H.265/MJPEG
信噪比	>50db
<b>PTZ</b>	
水平旋转速度	30°/S
水平旋转范围	0°~200°
倾斜旋转速度	25°/S
倾斜旋转范围	-45°~40°
预置点	220
轮巡	3 组
警戒点	最大16个点
<b>镜头</b>	
镜头焦距	4mm
聚焦方式	定焦
<b>夜视</b>	
红外灯数量	35μx6颗
最大红外距离	80m
昼夜模式	自动
<b>网络</b>	
接入标准	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
网络协议	支持

网络接口	内置 RJ45网络接口,支持 10M/100M 以太数据信号
视频流类型	主码流 / 子码流 / MJPEG
<b>AI功能</b>	
智能分析	人体跟踪、 入侵检测、 报警检测
跟踪有效范围	3~15m
<b>接口</b>	
音频	双向音频
报警	/
POE供电	可选
<b>常规</b>	
防护等级	IP66防护等级
工作温度	-40°~ +60°
工作湿度	≤90% 无凝结
电源规格	DC12V/2A
雷电防护	瞬态电压 6000V
尺寸	39.6x19.6x16(cm)
重量	1.6Kgs